



### Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii de conectare
Descriere linii	1L + N
Numarul total de module de 18 mm	12

### Complementare

Numar de cai	12 ways N + 1 L
Configuratia polilor pentru 1 directie	1 x 1P + N 1 x 2P
Pasul de conectare	9 mm
Tipul conectorului	Tooth
Distanta dintre cai	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Izolatie
Prezentare dispozitiv	Decupabil
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A ( 40 °C )
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Top on tunnel type terminals
Module de 9 mm	24
Latime	216 mm
Culoare	Gri deschis ( RAL 7035 )
Compatibilitate gama	Multi 9 N40 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 IDc Multi 9 N40 Vigi / N40 Vigi

### Mediu

standarde	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
rezistenta la foc	960 °C ( 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de poluare	3 conforming to IEC 60947-7

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------