



Caracteristici Principale

Gama	EVlink
Nume produs	EVlink Wallbox
Tip produs sau componenta	Charging station
Nume scurt al dispozitivului	EVH2
Descrierea polilor	1P + N
Mod de montare	Montare pe perete
Tip oferta	Standard
Tensiunea nominala de iesire	3.7 kW 16 A
Numar priza	1
Tip de iesire	Socket-outlet T2
Access control system	Key

Complementare

[Us] tensiune nominala de alimentare	220...240 V c.a. 50/60 Hz
Sistem de legare la pamant	TN TT
Numar de intrari	1
Tip de intrare	Contact pentru power limitation Contact pentru delayed charging
Tip de control	1 white button, function: stop/restart Green button, function: cable unlocking
Semnalizare locala	1 multi-colour LED, function: status indication
Inaltime	480 mm
Latime	331.5 mm
Adancime	170 mm
Greutate produs	5.6 kg
Culoare	Alb RAL 9003 Grey RAL 7016
Standarde	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Certificari produs	CE CB

Mediu

grad de protectie IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262
temperatura de utilizare	-30...50 °C
temperatura de depozitare	-40...80 °C
umiditate relativa	5...95 %

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1514 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

