

# TL

## LAMPĂ MICĂ



**Descriere:** Sistem de iluminare ce reduce atât consumul de energie, cât și costurile. Corpul lămpii este confecționat din policarbonat, capacele din capetele ABS și capacele de protecție furnizate sunt din PMMA. Sistemul de alimentare permite interconectarea lămpilor folosind cablul inclus sau folosirea aplicațiilor adiționale, având o putere maximă de 100W. Culoarea sistemului de iluminare este alb.

**Tip de lampă:** LED.

**Light colour:** 4000 K (alb neutru).

**Tensiune de lucru:** 220 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

**Temperatură de exploatare:** -5 °C ... +45 °C.

**Conexiuni:** Alimentare, 2 poli. Cablu intrare, 2 poli.

**Material:** Corp din policarbonat, capace de capăt ABS, capac de protecție PMMA.

**Aprobări:** CE, EAC.

**Livrare:** 1 lampă cu cablu de alimentare cu o lungime de 1.75 m, un cablu de conectare cu o lungime de 140 mm pentru a interconecta lămpile, plus materiale de montaj.

Tensiune de lucru	Luminozitate	Putere consumată	Dimensiuni	Nr. articol
220V-240V~, 50/60 Hz	330 Lm	4W	277 x 43 x 28 mm	TL4001-4W
220V-240V~, 50/60 Hz	750 Lm	9W	538 x 43 x 28 mm	TL4001-9W